

Fade-out Thinner Spray

CF Растворитель для окраски переходом аэрозольный

Описание

Растворитель в аэрозольной форме, специально разработанный для точечного ремонта с применением прозрачных лаков и двухкомпонентных красок.

Применение растворителя для окраски переходом гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна, что снижает объем полировальных работ.

Область применения:

для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака.

Продукты

7-551-0400	Растворитель для окраски переходом аэрозольный, баллончик 400 мл
-------------------	--

Свойства

- Идеально подходит для точечного ремонта
- Простое нанесение
- Имеет хорошую растворяющую способность
- Зона перехода после обработки легко полируется
- Существенно снижает объем полировальных работ

Подложки

Свежие, оригинальные/заводские и ремонтные лакокрасочные покрытия.

Fade-out Thinner Spray

CF Растворитель для окраски переходом аэрозольный

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение прозрачного лака	Нанести 2К прозрачный лак согласно инструкции по применению
 Нанесение растворителя	Немедленно после нанесения 2К прозрачного лака нанести 1 – 3 слоя растворителя. Наносить с расстояния 25 см
 Межслойная выдержка, 20°C	20 – 30 секунд

СУШКА

 Высушить прозрачный лак согласно инструкции по применению

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

 Отполировать зону перехода подходящей полировальной пастой
--

Примечания

- Наносить с расстояния 25 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Рекомендуются наносить C.A.R.FIT Растворитель для окраски переходом в пределах прим. 10 см снаружи и внутри границы зоны

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Fade-out Thinner Spray

CF Растворитель для окраски переходом аэрозольный

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-551-0400	растворитель, баллончик 400 мл	10	прим. 730	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.