

:: DRY COAT

(control powder)

Сухое проявочное покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dry Coat – сухое проявочное покрытие черного или оранжевого цвета для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Выявляет небольшие неровности и плохо отшлифованные места. Повышает эффективность ручного и машинного шлифования. Не содержит растворителей и не засоряет шлифовальную машинку в процессе шлифования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие Dry Coat наносится на зашпатлеванные/перекрытые наполнителем поверхности и распределяется подушкой-аппликатором. Выявляет поры и неровности после шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:	порошок
Цвет тонера:	черный, оранжевый
Основа:	боросиликатное стекло
Срок хранения в сухом месте при температуре 20°C:	24 месяца
Материал подушки-аппликатора:	поролон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Дозировка

Сильно надавите на рукоятку подушки-аппликатора. Отверстие на подушке-аппликаторе должно быть направлено на обрабатываемую поверхность. Распределите проявочное покрытие подушкой-аппликатором.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE