

## **:: BITE**

**(matting gel for plastics)**

**Матирующий гель для пластиков**

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Bite – это матирующий гель, устраняющий необходимость в предварительном прогреве новых незагрунтованных пластиковых деталей с целью удаления смазки. Одновременно очищает, матирует и обезжиривает поверхность.

Запатентованная формула Bite обладает целым рядом преимуществ:

- Позволяет избежать предварительного прогрева новых незагрунтованных пластиковых деталей
- Усиливает адгезию лакокрасочных материалов более чем на 61%
- Снижает суммарные трудозатраты на подготовку пластиковых деталей на 58%
- Не содержит летучих органических соединений (VOC). Значительно снижает общую эмиссию VOC за счет того, что исключает из процесса подготовки детали процедуру обезжиривания
- Увеличивает эффективность матирующих губок в среднем на 64%
- Делает возможной обработку труднодоступных мест путем нанесения кистью
- Уникальный абразивный минерал улучшает адгезию грунтов и покровных материалов
- Не оставляет липких следов.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Гель Bite предназначен для эффективной и экономичной подготовки к окраске новых незагрунтованных пластиковых поверхностей. Обычно используется в сочетании с матирующей губкой Mattflex, что существенно улучшает матирующие свойства самой губки. Кроме того, Bite позволяет не проводить обезжиривание пластиковых поверхностей. Нанесение геля с помощью кисти позволяет улучшить адгезию в труднодоступных местах. При правильном использовании Bite позволяет избежать дорогостоящей предварительной сушки и обезжиривания пластиковых деталей и бамперов.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Содержание летучих органических**

**соединений (VOC):** 0 г/л

**Цвет:** серый

**Уровень pH:** 7.5 – 8.5

**Плотность:** 1.55 г/см<sup>3</sup> (20°C)

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Для достижения хорошей адгезии лакокрасочных материалов следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- Предварительный прогрев новых незагрунтованных пластиковых поверхностей не требуется (если пользователь предпочитает произвести предварительную сушку, это не окажет негативного влияния на действие геля).
- Обдуйте поверхность, чтобы удалить грязь и пыль с детали.
- Нанесите около 60 г матирующего геля Vite (для бампера средних размеров) на белую или золотистую матирующую губку Mattflex (в зависимости от твердости пластика; также можно использовать губку серого цвета) или непосредственно на обрабатываемую поверхность. Матируйте деталь так же, как Вы это обычно делаете матирующей губкой без геля. Тщательно пройдитесь по всей поверхности два раза. Для матирования и удаления пыли из труднодоступных мест используйте кисти. Не давайте детали высохнуть.
- Тщательно промойте деталь большим количеством воды, высушите (не обезжиривайте), протрите салфеткой и приступите к нанесению необходимых подготовительных (грунты) и/или покровных материалов.
- \*Отсутствие геля и грязи на поверхности после обработки – залог хорошей адгезии лакокрасочных материалов\*

Если деталь высохла до ополаскивания водой, протрите ее влажной рукой или салфеткой, чтобы удалить всю засохшую грязь/краску/остатки геля.

- Если после подготовки к окраске панель простаивала и запылилась/запачкалась, промойте ее водой с мылом, после чего тщательно ополосните водой. Высушите панель (не обезжиривайте), протрите салфеткой и приступите к нанесению необходимых подготовительных (грунты) и/или покровных материалов.

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с

30/06/2019

материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE