

:: ETCH PRIMER

(primer)

Протравливающий грунт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Etch Primer – адгезионный грунт для металлических поверхностей. Обладает отличной адгезией ко всем видам стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей. Легко наносится и быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве адгезионного грунта для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей, используется для точечного/частичного ремонта, грунтования участков чистого металла перед нанесением покровных и базовых красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание летучих органических соединений (VOC):	709.6 г/л
Упаковка:	аэрозольный баллон 400 мл
Цвет:	серый
Время сушки:	15 минут при 20°C
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке:	не менее 24 месяцев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть очищенной от грязи и пыли, сухой и обезжиренной. Очистите обрабатываемый участок средством для удаления силикона. Тщательно встряхните баллончик в течение 2-х минут перед нанесением. Наносите в несколько тонких слоев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не перекрывайте полиэфирными продуктами!
Наносите в респираторе!

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно

рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE