

:: HS-Acryl Tape (double-sided adhesive tape) Двухсторонняя акриловая клеящая лента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клеящая лента HS-Acryl Tape предназначена для долговременного использования на внутренних и внешних поверхностях автомобиля. Может наноситься на поверхности из различных материалов (металла, дерева, стекла, пластика).

Особенности:

- С двух сторон покрыта чувствительным к давлению клеевым слоем
- Имеет высокую адгезионную прочность
- Имеет очень высокую прочность на сдвиг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеящая лента HS-Acryl Tape является превосходным средством для крепления на внешние и внутренние поверхности автомобиля различных молдингов, эмблем, внутренних и наружных зеркал, а также балансировочных грузов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	вспененный акриловый полимер
Цвет:	серая акриловая пена
Протектор	полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Толщина:	0.8 мм
Плотность:	740 кг/м ³
Прочность на отрыв на нержавеющей стали при 180°:	1400 Н/м
Динамическая прочность на сдвиг:	72 Н/см ²
Статическая прочность на сдвиг на нержавеющей стали (2 кг на 625 мм2):	500 часов
Краткосрочная термостойкость (4 часа):	150°C
Долгосрочная термостойкость (200 часов):	90°C
Температура нанесения:	от -40°C до +90°C (на короткий срок +150°C)
Стойкость к растворителям:	лента не подвергается изменениям
Стойкость к УФ:	хорошая
Влагостойкость:	отличная
Размеры:	Длина стандартного рулона: 10 м

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить при температуре от 15°C до 30°C. Перед применением ленты поверхность необходимо очистить от грязи, масла и обезжирить. Для достижения наилучшей адгезии при наклеивании максимально сильно прижмите ленту к поверхности. Максимальная адгезия достигается через 24 часа после наклеивания при температуре 23°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10 до +30°C. При соблюдении условий хранения гарантированный срок хранения составляет не менее 12 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE