

:: MASTER TAPE II

(masking tape)

Маскировочная лента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Master Tape II – гибкая маскировочная лента на основе креповой бумаги с отличной растяжимостью и высокой начальной адгезией. Предназначена для маскировки деталей при шлифовании «по мокрому» и окраске как традиционными, так и водоразбавляемыми материалами с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере. Имеет хорошую адгезию к окрашенному металлу, резине, стеклу и хромированным деталям. После сушки детали лента легко снимается и не оставляет следов на лакокрасочном покрытии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная малярная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере при температурах до 120 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Основа:	креповая бумага
Общая толщина:	150 мкм
Сила адгезии к стали (Н / 25 мм):	5.4
Прочность на разрыв (Н / 25 мм):	110
Удлинение при разрыве:	9%
Термостойкость:	120°C
Срок годности (20°C при относ. влажности 50%):	18 месяцев
РАЗМЕРЫ	
Длина стандартного рулона:	50 м
Ширина:	15, 19, 25, 30, 38, 50 мм

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и

30/06/2019

никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE